

普及型スチールハニカム空気ばね式除振台：J02

受注後  
30日

テーブル



全方位対応三次元空気ばねを使用したフラッグシップモデル。

- 三次元空気ばね式を採用
- アプリケーション：干渉計、光学実験用
- カスタム対応可能…外形寸法、非磁性材料、貫通穴など

ガイダンス

架台付除振台

デスク型除振台

サイレント  
コンプレッサ

卓上型除振盤

光学定盤

光学実験台


計測器棚/暗室

オープンラック

基本仕様

タイプ		標準
固有振動数		垂直1.2Hz、水平1.0Hz
除振方式		全方位対応三次元空気ばね
制振方式		オリフィスダンピング構造
水平維持方式		メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa)
定盤	内部	一段式スチールハニカム構造
	上面	端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm
	側面	レーザーシート
	下面	ステンレス t4mm

※クリーンルーム仕様：上面は落下防止ボトム構造、側面はBAステンレスを採用・・・P.3-156



型式	定盤寸法 A×B (mm)	価格				製品質量 (kg)		定盤厚さ T(mm)	機体高さ H(mm)	最大搭載荷量 (kg)
		標準		クリーンルーム		標準	クリーンルーム			
		50mmマトリクス	25mmマトリクス	50mmマトリクス	25mmマトリクス					
J02-1007	1000×700	¥530,000	¥549,000	¥595,000	¥637,000	142	150	109	750	150
J02-1010	1000×1000	¥585,000	¥613,000	¥657,000	¥719,000	176	185			
J02-1207	1200×700	¥575,000	¥598,000	¥645,000	¥697,000	155	164			
J02-1209	1200×900	¥620,000	¥650,000	¥694,000	¥762,000	194	204			
J02-1510	1500×1000	¥660,000	¥703,000	¥765,000	¥860,000	313	337			
J02-1512	1500×1200	¥730,000	¥781,000	¥843,000	¥957,000	350	375			
J02-1809	1800×900	¥720,000	¥765,000	¥811,000	¥912,000	357	385	209	800	300
J02-1812	1800×1200	¥800,000	¥862,000	¥924,000	¥1,062,000	393	421			
J02-2010	2000×1000	¥770,000	¥827,000	¥892,000	¥1,019,000	374	404			
J02-2012	2000×1200	¥880,000	¥949,000	¥1,011,000	¥1,164,000	420	454			
J02-2412	2400×1200	¥950,000	¥1,033,000	¥1,117,000	¥1,299,000	570	609			
J02-2415	2400×1500	¥1,242,000	¥1,362,000	¥1,423,000	¥1,669,000	660	702			
J02-3012	3000×1200	¥1,360,000	¥1,464,000	¥1,581,000	¥1,809,000	700	762	309	800	500
J02-3015	3000×1500	¥1,659,000	¥1,810,000	¥1,899,000	¥2,207,000	855	922			
J02-3612	3600×1200	¥1,600,000	¥1,725,000	¥1,878,000	¥2,154,000	945	1016			
J02-3615	3600×1500	¥2,047,000	¥2,228,000	¥2,345,000	¥2,715,000	1100	1175			
J02-4012	4000×1200	¥1,700,000	¥1,839,000	¥1,995,000	¥2,302,000	1030	1106			
J02-4015	4000×1500	¥2,128,000	¥2,329,000	¥2,446,000	¥2,857,000	1190	1271			

※J02-xxxxT ……型式末尾に「T」 M6-25mmマトリクス仕様  
 ※J02-xxxxC ……型式末尾に「C」 クリーンルーム仕様  
 ※J02-xxxxCT ……型式末尾に「CT」 クリーンルーム+M6-25mmマトリクス仕様  
 ※定盤寸法A×Bは、JIS\_B\_0405-1991 中級相当の公差を適応

搬入費について

除振台、定盤は重量物のため別途「搬入費用」が必要になります。お見積りの際はP.3-174の「搬入経路確認票」の必要事項にご記入いただきご提出ください。お届け先や搬入経路の環境によって費用は異なりますのでご了承ください。

コンプレッサが必要な製品です  
 ・JY-5.5 P.3-166

