

普及型スチールハニカム空気ばね式除振台：J03

受注後
30日



J02シリーズを手押しポンプ式にしたコストダウンモデル。

- 三次元空気ばね式を採用
- アプリケーション：干渉計、光学実験用
- カスタム対応可能…外形寸法、非磁性材料、貫通穴など

基本仕様

タイプ		標準
固有振動数		垂直1.2Hz、水平1.0Hz
除振方式		全方位対応三次元空気ばね
制振方式		オリフィスダンピング構造
水平維持方式		手押しポンプによる手動式
定盤	内部	一段式スチールハニカム構造
	上面	端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm
	側面	レザーシート
	下面	ステンレス t4mm

※クリーンルーム仕様：上面は落下防止ボトム構造、側面はBAステンレスを採用・・・P.3-156

SPEC										
型式	定盤寸法 A×B (mm)	価格				製品質量 (kg)		定盤厚さ T (mm)	機体高さ H (mm)	最大搭載荷量 (kg)
		標準		クリーンルーム		標準	クリーンルーム			
		50mmマトリクス	25mmマトリクス	50mmマトリクス	25mmマトリクス					
J03-1007	1000×700	¥547,000	¥585,000	¥598,000	¥680,000	142	151	109	750	150
J03-1010	1000×1000	¥601,000	¥654,000	¥660,000	¥742,000	176	183			
J03-1207	1200×700	¥593,000	¥638,000	¥650,000	¥740,000	155	163			
J03-1209	1200×900	¥640,000	¥694,000	¥699,000	¥801,000	194	205			
J03-1510	1500×1000	¥676,000	¥752,000	¥770,000	¥924,000	313	337	209	800	300
J03-1512	1500×1200	¥782,000	¥850,000	¥885,000	¥1,037,000	350	375			
J03-1809	1800×900	¥740,000	¥818,000	¥839,000	¥967,000	357	385			
J03-1812	1800×1200	¥843,000	¥934,000	¥957,000	¥1,141,000	393	421			
J03-2010	2000×1000	¥788,000	¥890,000	¥902,000	¥1,079,000	374	404			

※J03-××××T ……型式末尾に「T」 M6-25mmマトリクス仕様
 ※J03-××××C ……型式末尾に「C」 クリーンルーム仕様
 ※J03-××××CT ……型式末尾に「CT」 クリーンルーム+M6-25mmマトリクス仕様
 ※定盤寸法A×Bは、JIS_B_0405-1991 中級相当の公差を適用

搬入費用について

除振台、定盤は重量物のため別途「搬入費用」が必要になります。お見積りの際は、P.3-174の『搬入経路確認票』の必要事項にご記入いただきご提出ください。お届け先や搬入経路の環境によって費用は異なりますのでご了承ください。

テーブル

ガイダンス

架台付除振台

デスク型除振台

サイレント
コンプレッサ

卓上型除振盤

光学定盤

光学実験台

計測器棚/暗室

オープンラック